

PFLEGEANLEITUNG

Stufenschutz während der Bauphase

1. Sofern von Ihnen beauftragt, werden Ihre Treppenstufen von uns beim Einbau mit entsprechenden Abdeckungen gegen Beschädigungen geschützt. Beachten Sie aber bitte, dass diese nur zum leichten Oberflächenschutz geeignet sind und nicht vor Gewalteinwirkungen schützen.
2. Die Schutzabdeckungen sollten **spätestens nach vier Wochen** vorsichtig entfernt werden. Sollten hier ggf. Rückstände vom Klebeband vorhanden sein, sind diese vorsichtig mit einer Politur zu entfernen.
3. Sollten die Abdeckungen länger als vier Wochen auf den Stufen geblieben sein und sich dadurch Farbunterschiede ergeben haben, ist dies kein Grund zur Beunruhigung. Durch die Lichteinstrahlung gleichen sich diese im Laufe der Zeit wieder an.

Reinigung, Pflege und Wartung in der Folgezeit

1. Holz ist ein Naturprodukt und reagiert daher auf klimatischen Verhältnisse in den Räumen. Aufgrund von hoher Raumfeuchte oder -trockenheit kann es zu einem geringfügigen Schwund bzw. Aufquellen kommen. Dies kann dann wiederum zu Knarrgeräuschen führen.
Vermeiden können Sie dies durch eine optimale Raumtemperatur von 19-23°C und einer Luftfeuchte von ca. 50 % (± 10 %). Dies kommt letztendlich auch Ihrem Wohlempfinden und Ihrer Gesundheit zugute. Messbar ist die Luftfeuchte übrigens leicht über ein Hydrrometer.
2. Aus vorgenannten Gründen können die Verschraubungen Ihrer Treppe in den Monaten nach der Montage etwas an Spannung verlieren. Diese können jedoch jederzeit ganz leicht nachgespannt werden. Gern können Sie unsere Monteure darauf ansprechen, die Ihnen die Einweisung direkt an Ihrer Treppe geben können.
3. Grobe Verunreinigung, etwa durch Sand oder Steinchen, sollten sofort entfernt werden, um eine Beschädigung der Versiegelung durch weiteres Begehen zu vermeiden.
4. Auch bei starken Verschmutzungen genügt es vollauf, die Treppe nur „nebelfeucht“ zu wischen. Grundsätzlich ist jedoch ein trockenes Abstauben (Staubtuch, Besen, etc) vollkommen ausreichend. Von einer Verwendung von Microfasertüchern raten wir Ihnen ab. Die Treppe darf auf keinen Fall starker Feuchte ausgesetzt werden.
5. Kleine Beschädigungen können Sie evtl. durch Politur beseitigen. Jedoch sollte aufgrund der Rutsicherheit nur sparsam poliert werden.
6. Gern stehen wir Ihnen zu weiteren Fragen über 09734-7777 zur Verfügung.